

CWY(CVT)高可靠抗干扰交流参数稳压电源



产品阐述

CWY(CVT)高可靠抗干扰参数稳压电源具有隔离、抗干扰、波形失真小、稳压范围宽、输出短路自动保护、响应时间快、寿命长等优点，是贵重精密设备安全可靠的保护神。

使用场合

计算机 测试设备 照明系统 安全警报系统 通讯系统 医疗设备 复印机 家庭影院设备 工业自动化设备
彩色冲晒设备 数控机床 检验设备 办公设备等

产品性能

输入电压	单相120V-300V	输出电压	220V, 精度 $\pm 7\%$
输入电压	单相160V-264V	输出电压	220V, 精度 $\pm 2\%$
输入电压	单相176V-264V	输出电压	220V, 精度 $\pm 1\%$
输入电压	三相208-520V	输出电压	380V, 精度2%-7%
输入电压	三相266V-494V	输出电压	380V, 精度 $\pm 2\%$
输入电压	三相304V-456V	输出电压	380V, 精度 $\pm 1\%$
频率	50Hz ± 1 Hz	响应时间(输入电压跳变 ± 100 V)	≤ 30 ms
波形失真	$\leq 3\%$	噪 音	< 60 dB(距离1m)
效率	80%(满载)	具有短路自动保护，负载短路时输出电压降为零，但不允许在输出短路超过5分钟，能连续工作。	
输出电压	220V, 精度2%-7%		

型号规格

规格(KVA)	产品尺寸 D×W×H(cm)	重量(kg)	规格(KVA)	产品尺寸 D×W×H(cm)	重量(kg)
CWY-0.3	37×17×20	21	CWY-1.5	57×27×43	80
CWY-0.5	33×21×29	27	CWY-3	70×29×47	195
单 CWY-1	45×25×45	40	三 CWY-6	77×49×40	330
相 CWY-2	49×25×45	60	CWY-9	89×49×45	580
CWY-3	60×32×77	90	CWY-15	89×56×51	650
CWY-5	60×32×77	120	CWY-20	106×64×56	900
CWY-10	86×67×117	330	CWY-30	106×64×56	1250