

SVC-H(豪华型)高精度全自动交流稳压器



产品阐述

SVC-H系列单相稳压器，它秉承了SVC产品优良性能，更具有外形豪华精美，内在保护性能强，有过压保护，欠压保护选择及延时时间选择等优点，是一种经济实惠，性价比高的产品。

使用场合

办公设备 测试设备 医疗设备 工业自动化设备 家用电器 照明系统 通讯系统

产品性能

输入电压	单相160V - 250V	环境温度	-10°C - +40°C
输出电压	单相220V与110V	相对湿度	< 95%
稳压精度	220V ± 3%与110V ± 6%	温升	< 60°C
频率	50Hz/60Hz	波形失真	无附加波形失真
调整时间	< 1秒(输入电压变化10%时)	负载功率因素	0.8
效率	> 90%	抗电强度	1500V/min
过压保护	246V ± 4V	绝缘电阻	> 5MΩ
延时时间	长5分 ± 2分, 短5秒 ± 2秒		

型号规格

规格(KVA)	产品尺寸D×W×H(cm)	包装尺寸D×W×H(cm)	重量(kg)	台装
SVC-H 0.5	22 × 14 × 20	39 × 29 × 47	4.5	4
SVC-H 1	23 × 14 × 20	39 × 31 × 47	6	4
SVC-H 1.5	23 × 14 × 20	39 × 31 × 47	6.5	4
SVC-H 2	28 × 14 × 20	39 × 35 × 47	8	4
SVC-H 3	34 × 21 × 29	42 × 29 × 36	14	1
SVC-H 5	40 × 21 × 29	48 × 29 × 37	21.5	1